

# Tabiquería

## Tabiquería interior

### Materiales

- Estructura: MSD Dimensionado o MSD Cepillado de 2x3 ó 2x2.
- Revestimiento: Terciado Revestimiento, Decopanel, Decofaz u otro a elección.

## Tabiquería exterior

### Materiales

- Estructura: MSD Dimensionado o MSD Cepillado de 2x3 ó 2x4.
- Revestimiento exterior: Terciado Estructural de 9.5mm.
- Revestimiento interior: Terciado Revestimiento, Decopanel, Decofaz u otro a elección.
- Aislación térmica: Poliestireno expandido o lana de vidrio, espesor mínimo 50mm.

## Cómo construir

El espaciamiento entre los pie derechos y el número de cadenas a instalar depende de los revestimientos.

Revestimiento	Separación pie derechos	Cadenetas
Terciado Estructural o Terciado Revestimiento	61	1
Decopanel	38	4
Decofaz	40.5	4

## Consumo de materiales por m2

Material	Rendimiento x m2
MSD Cepillado	1,49 pzas
Clavo helicoidal 3 1/2" (MSD)	11 uni
Revestimiento interior	1,05 m2
Polietileno 0,1mm	1,02 m2
Fibra de vidrio 50mm	0,90 m2
Terciado 9,5mm	1,07 m2
Clavo helicoidal 2 1/2" (Terciado)	21,6 uni

